

1- Lancer le logiciel « Domotique » en cliquant sur sont raccourci.



2- Cliquer sur « OK »

3- Cliquer sur « Exercices », puis aller sur « Domotique », «Chauffage ».



4- Lisez bien toute les consignes qui apparaissent avant de fermer la fenêtre.



5- vous verrez alors apparaître une case « début »,




6- le but étant d'arriver à un programme complet qui permet de:

- Allumer la chaudière si la température est inférieure au thermostat.
- Eteindre la chaudière si la température est supérieur ou égal au thermostat.

*« Le programme comportera normalement 3 symboles seulement ,
plus celui de départ bien sur »*

7- Pour vérifier votre programme une fois fini, cliquer sur « Mode simulation », puis sur « Exécuter »



17- Vérifier la valeur de votre thermostat « ici 18°C ».

18- Puis cliquer sur une valeur de température inférieure à cette dernière, par exemple 0°C

« La chaudière doit alors se mettre en route jusqu'à ce que la température intérieur atteigne celle du thermostat »

18- Cliquer sur « Exercices », puis aller sur « Domotique », «Chauffage, régulation évoluée ».



19- Lisez bien toute les consignes qui apparaissent avant de fermer la fenêtre.



20- vous verrez alors apparaître un programme qu'il faut compléter pour arrivée à :

- Allumer la chaudière si la température est inférieur au thermostat.

-Éteindre la chaudière si la température est supérieur ou égal au thermostat.

-Allumer l'alarme si la porte est ouverte plus de 5s, alors que la chaudière fonctionne.

-Éteindre l'alarme si la porte est fermée ou si le mode forcé est activée.

